



Q 40-555

1K High Build Primer

Egenskaber

40-555 er en high build primer spartelmasse til isolering af gennemslæbet områder med høj fyldningsevne. Høj fyldeevne, hurtigtørrende, god stabilitet, god aktiv korrosionsbeskyttelse, kan overmales med vandbaseret maling. Egnede underlag: slebet og rensset fabriks- og gammel lak (undtagen termoplastisk lak), stål, galvaniseret stål, aluminium, forskellige plastmaterialer (f.eks. hård PVC, PPO / PA, ABS, PC / PBT) og hærdet 2K spartelmasse.

Fysiske kendetegn



40-555-0501



40-555-0502



40-555-0503



60 month



2004/42/IIB(e)(840)649

Brug



cleaning



shake well for
2 min



10 cm - 15 cm



2 - 3



clean valve

Tørring



2 - 3 min



dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
Ready for sanding: 20 min



P400-P500



P400-P500

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +15°C og 25°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.

Version: 15-03-2022