

## Produktdatablade

# Facade Ekstra Dækkende 10

2330

### Anvendelsesområde

Kun udendørs på mineralske overflader som fx puds, beton, vandskuring og kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Desuden velegnet til PVC, zink, galvaniseret jern og træ. Må kun anvendes på facader med blødstrognede og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser.

### Egenskaber

100% acrylmaling som kan tones i tusindvis af nuancer. Har ekstra god dækkesevne og slidstyrke. Teflon<sup>TM</sup> overfladebeskyttelse giver et særdeles smuds- og vandafvisende resultat. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader murværket at ånde.

### Klargøring

Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Facade- og Tagrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Ubehandlede eller særligt sugende overflader grundes med DYRUP Pudsgrunder.

### Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En \*(stjerne) på tonebladen betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede nuance. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** 100% Acryl  
**Fortynding:** vand.  
**Glans v. 60°:** ca. 10  
**Påføring:** pensel, rulle eller sprøjte.  
**Ideal luftfugtighed:** under 80%.  
**Berøringstør:** ca. 30 minutter.  
**Overmalbar:** ca. 4 timer.  
**Gennemhærdet:** efter ca. 4 uger.  
Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (50%).  
**Rækkeevne:** ca. 8-10 m<sup>2</sup>/litr.  
**Opbevaring:** Tæt tillukket og frostfrit.  
**MAL-kode:** 00-1  
**Miljø og sikkerhed:**  
Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)  
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
Kan udløse allergisk reaktion.  
**Rengøring af værktøj:** vand og sæbe

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.