

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Plast Grunder**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6002
- 1.3 Produkttype Plast-dispersion
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs til grundning af beton, puds, sandspartlede flader, letbeton, gipsplader samt afsløring af porehuller og stenrender i beton, for at lette det efterfølgende spartelarbejde.

1.6 Leveringsform Brugsfærdig

1.7 Nuancer

800 Hvid	
----------	--

1.8 Emballagestørrelse 10,00 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Titandioxid
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde 1,4 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Ca. 25 sek. DIN cup 4 mm/20 °C
- 3.4 Tørstofindhold 54,0 W/W
- 3.5 Glans -
- 3.6 Specielle egenskaber Vandig og lugtsvag.
- 3.7 Lugt Lugtsvag under påføringen og lugtfri efter optørring.
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/litr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min.
Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %)
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Omrøres før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes til fast bund og overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
- 4.4 Behandling 1 x DYRUP Plast Grunder påføres normalt direkte.
- 4.5 Vedligeholdelse -

- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993)

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **DYRUP Plast Grunder**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00