

Produktbeskrivelse

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 1.1 | Varenavn | GORI Trævask |
| 1.2 | Kvalitetsnr. | 90152 |
| 1.3 | Produkttype | Grundrengøringsmiddel |
| 1.4 | Producent | DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93 |
| 1.5 | Anvendelsesområde | Tidligere behandlede flader. Velegnet som universalrengøringsmiddel. |
| 1.6 | Leveringsform | Skal fortyndes med vand. |
| 1.7 | Nuancer | - |
| 1.8 | Emballagestørrelse | 2,50 liter |

2. Sammensætning

- | | | |
|-----|------------------|---------------------------|
| 2.1 | Bindemiddel | - |
| 2.2 | Pigmentering | Blåt røbestof |
| 2.3 | Opløsningsmiddel | Vand |
| 2.4 | Aktive stoffer | Fedtalkoholpolyglycoether |

3. Tekniske data

- | | | |
|------|----------------------|--|
| 3.1 | Vægtfylde | Ca. 1,0 g/ml. |
| 3.2 | Flammepunkt | - |
| 3.3 | Viskositet | - |
| 3.4 | Tørstofindhold | Ca. 10,0 W/W%. |
| 3.5 | Glans | - |
| 3.6 | Specielle egenskaber | Fjerner effektivt tilsmudsninger, f.eks. støv og fedt o.l., men ikke kalk- og sæberester. I øvrigt velegnet til universalrengøringsmiddel. |
| 3.7 | Lugt | Svag |
| 3.8 | Rækkeevne | - |
| 3.9 | Tørretid | - |
| 3.10 | Lagerbestandighed | 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. |
| 3.11 | Opbevaring | Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. |

4. Anvendelse

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 4.1 | Alment | Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug |
| 4.2 | Krav til bunden | Skal kunne tåle alkalisk påvirkning. |
| 4.3 | Forbehandling | Løst støv o.l. fjernes ved afbørstning eller støvsugning.

Evt. kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand.
Der vaskes efter med vand. |

90152 GORI Trævask	Oprettet: 15-03-2006	Ændret: 20-05-2016	Side 1 af 2
--------------------	----------------------	--------------------	-------------

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 4.4 | Behandling | Påfør en rigelig mængde GORI Trævask-blandning. Lad virke ca. 5 min. før den skylles/tørres efter med rent vand. |
| 4.5 | Vedligeholdelse | Behandlede emner inspiceres jævnlige og skader udbedres straks. |
| 4.6 | Påføring | Afsæbningsbørste, pensel eller klud.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. |
| 4.7 | Fortynding | Daglig rengøring: 1:50 med Vand
Grov rengøring: 1:25 med vand |
| 4.8 | Rengøring af værktøj | Vand |

5. Sikkerhed og miljø

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 5.1 | Generelt | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. |
| 5.2 | Sikkerhedsregler for malearbejde | 00-3 (1993) |

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 6. | Gode råd | En kombineret slibning og afvaskning kan hurtigt og effektivt udføres i samme arbejdsgang med slibning i Grundrens-blandningen med en slibesvamp. |
|----|-----------------|---|

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Trævask. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90152 GORI Trævask	Oprettet: 15-03-2006	Ændret: 20-05-2016	Side 2 af 2
--------------------	----------------------	--------------------	-------------