

Produktinformation



MULTONA spraylak

- Produkt:** Multona farvesystemet er et kombinations-farvesystem; d.v.s. at én basefarve passer til flere bilmærkers originalfarver. Multona kompakt systemet består af 454 basefarver, der dækker 10.000 farver i bilindustrien.
- Anvendelse:** Ideel til en hurtig og enkel udbedring af bilens lak. Alle Multona spraylakker, også metal farverne, er 1 lags lak. Lakering med klarlak er derfor unødvendig.
Lak i den professionelle kvalitet; benzinbestandig og god dækkeevne gennem højt tørstofindhold.
Både velegnet til en hurtig reparation af bilens lak og til alle formål i værksted, hus og til hobbyformål.
- Egenskaber:** God påføring - Højt tørstofindhold
Stor rækkeevne - Hurtig tørring
God gennemtørring - Ridsefast
Vejrbestandig - uden CFC
- Bindemiddeltype:** Nitrokombinationsbindemiddel
- Påføring:** 2 krydsgange: 40 – 50 my
- Tørretider:**
- | | |
|---------------|--------------------|
| Støvtør: | efter 5 – 10 min |
| Berøringstør: | efter 30 - 40 min |
| Gennemtør: | efter ca. 24 timer |
- Overlakering:**
- | | |
|----------------------------|----------------|
| Med sig selv: | til enhver tid |
| Med alle Auto-K produkter: | til enhver tid |
- NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning)
- Opbygning:**
1. Rustbeskyttende grunder
 2. Filler/grunder eller sprøjtespartel (evt. 233001 Hæftegrund grå)
 3. Dæklak

C. FLAUEENSKJOLD A/S

Rebslagervej 1, 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00 – Fax. 98 16 44 00