

Produktdatablad

Væg Sensidek 7

2304

Anvendelsesområde

Indendørs på vægge af fx puds, beton, tapet, glasfilt- & væv samt tidligere malede overflader. Dyrup Væg Sensitiv 7 er astma & allergi venlig hvilket gør den særligt velegnet til fx børne- & soveværelser samt andre opholdsrum.

Egenskaber

Delvis biobaseret kvalitetsmaling som er nem at påføre, med en god dækkeevne, samt en let vaskbar overflade. Kan tones i tusindvis af nuancer.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale, vask med Dyrup Grundrens, vask efter med rent vand. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende.

Sugende bund grundes med Dyrup Pudsgrunder. Nikotingule overflader og tørre vandskolder grundes med Dyrup Spærregrunder. Årsagen til vandskade skal udbedres inden der males.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En *(stjerne) på toneoblaten betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede farve.

Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger.

Tekniske data

Bindemiddel: 100 % acryl.

Fortynding: Vand.

Glans v. 60°: ca. 7.

Påføring: pensel, rulle eller sprøjte.

Berøringstør: Efter ca. 1 time.

Overmalbar: Efter ca. 3 timer.

Gennemhærdet: Efter 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på

www.dyrup.dk

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.