

## MOTIP Stone Chip Spray 500 ml (medium fast)

## Teknisk information



Beskyt undervognen og synlige karrosseridele mod småskader med MOTIP Stone Chip Spray. Stone Chip Spray kan oversprøjtes med alle typer autolak og er fremragende til at forebygge rust. Stone Chip Spray er modstandsdygtig over for vejrpåvirkning samt svage syrer og baser, absorberer lyd og forbliver fleksibel.

**Bestillingsnummer:** 000001, 000005, 000006

### Kvalitet og egenskaber

- Kan overlakkes med alle laksystemer
- Forbliver fleksibel
- Meget god klæbeevne
- Fremragende rustforebyggelse
- Modstandsdygtig over for vejrpåvirkning
- Modstandsdygtig over for svage syrer og baser
- Lydabsorberende

### Fysiske og kemiske data

Basis: Syntetisk harpiks  
Kolourname:

- black
- white
- grey

Lugt: Karakteristisk  
Støvtør: 30 min  
Tør at røre ved: 60 min  
Helt tør: 60 min  
Kan overtrækkes: 120 min  
Overflader: Underside and visible parts of the vehicles  
Minimum arbejdstemperatur: 10 °C  
Maksimal arbejdstemperatur: 25 °C  
Flammepunkt: n.a.  
Opbevaringsstabilitet: 10 y  
Indhold: 500 ML

### Hvordan man bruger

Før brug skal du omhyggeligt læse og følge anvisningerne på emballagen  
Fjern gammel og løstnet lak samt rust, og slib overfladen.  
Overfladen skal være ren, tør og fedtfri. Spraydåsen opbevares helst ved stuetemperatur. Bedste behandlingstemperatur er 15 til 25 °C.  
Ryst spraydåsen i 2 minutter, og lav en sprayprøve inden brug. Afstand fra behandlingsoverfladen: ca. 25 til 30 centimeter.  
Påfør Stone Chip Spray i flere lag. Efter tørring kan der sprøjtes med alle laksystemer uden at slibe.  
Rengør ventilen efter brug (vend spraydåsen på hovedet, og tryk på dysen i ca. 5 sekunder).  
Tørretiden afhænger af temperaturen, luftfugtigheden og tykkelsen af den anvendte lak.

### Miljøvenlig

European Aerosols er forpligtet til at anvende formuleringer uden begrænsede eller kritiske ingredienser og til at opnå den bedst mulige ydeevne. Hætter og emballager er lavet af genanvendeligt materiale.

### Bortskaffelse

Kun de helt tomte dåser skal lægges i genbrugscontaineren eller en passende container til genanvendeligt affald. Dåser, der ikke er tomme, skal bortskaffes som.

### Mærkning/etikettering

Alle produkter fra European Aerosols overholder de aktuelle mærkningsbestemmelser i henhold til forberedelsesretningslinjen 1999/45/EG. Alle aerosoler svarer til.

**A partire dal Agosto 5, 2025** – Denne udgivelse erstatter alle eventuelle tidligere udgivne versioner.